



Fita LED Risqué Slim

A fita Risqué Slim possui espessura reduzida, permitindo que seja instalada em locais com pouco espaço, como embaixo de móveis, dentro de vitrines e perfis de LED compactos.

PROPRIEDADES

- Rolos de 5m de comprimento, com linha de corte a cada 1,7cm
- Driver vendido separadamente
- Disponíveis nas temperaturas de cor 2700K, 3000K, 4000K e 6500K
- 180 leds por metro
- LED 2025

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO

Tensão nominal: 12VDC

Potência nominal: 8W/M

› Potência máxima do conjunto em 5 metros: 40W

Fluxo luminoso total: 4800lm

960 lúmens/metro

Corrente nominal: 3,340A

Frequência: 50-60Hz

› Eficiência luminosa: 120 lm/W





















A garantia inicia-se na data da compra do produto, desde que sejam respeitadas as condições de uso descritas na embalagem, sendo necessário apresentar o Cupom ou a Nota Fiscal.






ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E COMERCIAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO COMERCIAL	CÓDIGO DE BARRAS	COR	POTÊNCIA	TENSÃO NOMINAL	FLUXO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COR	PES0	MÚLTIPLO DE VENDAS	CAIXA EXTERNA
297190345	LED-FITA-INT-RISQUE-SLIM-8WM-5M-AM2700K-BR-12V	7899452041715	BRANCO	- 8W/M	12VDC	960 lm/m	2700K	- 100g	1	100
297230348	LED-FITA-INT-RISQUE-SLIM-8WM-5M-AM2700K-PR-12V	7899452041753	PRETO							
297200549	LED-FITA-INT-RISQUE-SLIM-8WM-5M-AM3000K-BR-12V	7899452041722	BRANCO				3000K			
297240545	LED-FITA-INT-RISQUE-SLIM-8WM-5M-AM3000K-PR-12V	7899452041760	PRETO							
297210845	LED-FITA-INT-RISQUE-SLIM-8WM-5M-NE4000K-BR-12V	7899452041739	BRANCO				4000K			
297250841	LED-FITA-INT-RISQUE-SLIM-8WM-5M-NE4000K-PR-12V	7899452041777	PRETO							
297221346	LED-FITA-INT-RISQUE-SLIM-8WM-5M-BR6500K-BR-12V	7899452041746	BRANCO				□ 6500K			
297261342	LED-FITA-INT-RISQUE-SLIM-8WM-5M-BR6500K-PR-12V	7899452041784	PRETO							

MODELO E DIMENSÕES

O rolo contém 5 metros com local de corte a cada 1,7cm, indicado por uma tesoura.



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR faleconosco@avantlux.com.br (11) 3355-2220

