



EASY 18W E 25W

SOBREPOR F EMBUTIR

PROPRIEDADES

- > Construção livre de mercúrio.
- > Possui ajuste manual de direção da luz.
- > Painel com acabamento em policarbonato na cor branco.
- > Baixo consumo de energia.

FUNCIONAMENTO

- Temperatura ambiente: -5°C a 40°C.
- Tensão de entrada: 100V a 240V.
- Fator de potência: >0,50.
- Tipo de Instalação: Embutir e Sobrepor

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO

- > Tensão nominal: 100V a 240V (BIVOLT)
- > Fator de potência: >0,50.
- > Baixo consumo de energia.


















A garantia inicia-se na data da compra do produto, desde que sejam respeitadas as condições de uso descritas na embalagem, sendo necessário apresentar o Cupom ou a Nota Fiscal.

IP20




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E COMERCIAIS


CÓDIGO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	TEMPERATURA DE COR	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	PESO (G)	DIMENSÓ A	ES (mm)	MÚLTIPLO DE VENDAS	CAIXA EXT.
399181377	LED-PAINEL-EASY-SOBR-QUA-BR6500K-18W-BIVOLT-BF-PACK10-PS	7899452031570	12-18	☐ BR6500K	840 lm	70	129	200	200	5	2
399211371	LED-PAINEL-EASY-EMB-QUA-BR6500K-18W-BIVOLT-BF-PACK10-PS	7899452031600	12-18	☐ BR6500K	840 lm	70	121	210	210	5	2
399241378	LED-PAINEL-EASY-SOBR-QUA-BR6500K-25W-BIVOLT-BF-PACK10-PS	7899452031631	18-25	☐ BR6500K	1260 lm	70	224	270	270	5	2
399271375	LED-PAINEL-EASY-EMB-QUA-BR6500K-25W-BIVOLT-BF-PACK10-PS	7899452031662	18-25	☐ BR6500K	1260 lm	70	226	270	270	5	2



DIMENSÕES



PAINEL SOBREPOR



MODELOS









ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR faleconosco@avantlux.com.br (11) 3355-2220

avantlux.com.br • fb.com/AvantLighting • instagram.com/avantlux

