

LUMINÁRIAS LED



REFLETOR EASY

Ideal para iluminação externa ou interna de ambientes residenciais, comerciais ou corporativos.

PROPRIEDADES

- > Corpo em alumínio e difusor em vidro.
- > Possui driver incorporado.
- > Não desbota objetos (não emite ultravioleta).
- > Fluxo luminoso constante em toda faixa de tensão.
- > Construção livre de mercúrio.
- > Baixo consumo de energia.

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO

- > Temperatura ambiente: -5°C a 40°
- > Tensão de entrada: 100V a 240V.
- > Fator de potência: >0,50.



6500K EMIÇÃO DE LUZ - BRANCA					BIVOLT Automático 100V - 240V
TEMPERATURA DE COR	NÃO DIMERIZÁVEL	ÂNGULO DE ABERTURA	IRC**	USO EXTERNO	TENSÃO



A garantia inicia-se na data da compra do produto, desde que sejam respeitadas as condições de uso descritas na embalagem, sendo necessário apresentar o Cupom ou a Nota Fiscal.


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E COMERCIAIS

CÓDIGO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	TEMPERATURA DE COR	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	PESO (G)	DIMENSÕES (mm)		MÚLTIPLO DE VENDAS	CAIXA EXT.
								A	B		
399021376	LED-REFLETOR-EASY-50ECO50-BR6500K-2000-BIV	7899452031419	25~50	□ BR6500K	2000 lm	80 lm/W	160	104	74	-	20
399041374	LED-REFLETOR-EASY-100ECO50-BR6500K-4000-BIV	7899452031433	50~100	□ BR6500K	4000 lm	80 lm/W	310	164	122	-	20
399061372	LED-REFLETOR-EASY-200ECO50-BR6500K-8000-BIV	7899452031457	100~200	□ BR6500K	8000 lm	80 lm/W	610	230	170		10
399081370	LED-REFLETOR-EASY-400ECO50-BR6500K-16000-BIV	7899452031471	200~400	□ BR6500K	16000 lm	80 lm/W	1310	326	231		5

DIMENSÕES



EASY 50



EASY 100



EASY 200



EASY 400

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
faleconosco@avantlux.com.br
(11) 3355-2220

avantlux.com.br • fb.com/AvantLighting • instagram.com/avantlux

As informações contidas acima poderão sofrer alterações sem prévio aviso.
As fotos são meramente ilustrativas. Em caso de dúvida consulte-nos.

* Vida útil nominal de até 15 mil horas (L70)
** IRC - Índice de Reprodução de Cores

Outubro/2023

